R-ev
Powered by
R-GRUPPO

Stazione di ricarica DC

Ultra Fast Station
160 / 240 / 320 / 400 kW

La Ultra Fast Station è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e ricariche ultra-rapide.
Disponibile in configurazioni da 160, 240, 320 e 400 kW, permette di ricaricare anche i veicoli di ultima generazione in tempi ridotti. Grazie al design modulare e ai cavi raffreddati a liquido, la stazione garantisce affidabilità, sicurezza e prestazioni costanti anche negli ambienti più esigenti. Robusta e intuitiva, dispone di un ampio display touch e di diverse opzioni di pagamento, per un'esperienza di ricarica semplice e veloce.
Perfetta per stazioni pubbliche e commerciali, la Ultra Fast Station offre un servizio personalizzabile e all'avanguardia, capace di soddisfare le esigenze di tutti i conducenti di veicoli elettrici.

Caratteristiche:

- Ricarica fino a 400 kW con cavo raffreddato a liquido da 500A continuo
- Misuratore DC certificato MID
- Ricarica (DC) in corrente continua di due veicoli elettrici in parallelo
- Connessione online tramite rete cellulare, WLAN e LAN
- Gestione del carico da remoto tramite OCPP
- Connessione ai sistemi IT tramite OCPP 1.6J
- Schermo touch da 17"
- Predisposizione per ISO 15118

R-ev
Powered by
R-GRUPPO

SCHEDA TECNICA
ULTRA FAST STATION
160 / 240 / 320 / 400 kW

Potenza massima per punto di ricarica	160 / 240 / 320 / 400 kW – opzioni di potenza aggiornabili
Connettori di ricarica	CCS: cavo raffreddato a liquido (500A) oppure cavo declassato (300A)
Grado di protezione	IP54, IK10
Protezione elettrica	Interruttore differenziale di tipo A (opzionale), Sensore DC 6mA, PEN (monofase per il Regno Unito – opzionale)
Connettività (opzionale)	Wi-Fi, LAN, LTE
Connessione al backend IT	OCPP 1.6J (aggiornabile a OCPP 2.0.1)
Contatore	Conforme MID e Eichrecht (opzionale)
Gestione dell'energia/carico	Tramite OCPP
Lettore carte di credito	Opzionale (Payter Apollo o Nayax)
Autenticazione	RFID, App, ISO 15118 Plug & Charge (opzionale)
Interfaccia utente	Schermo touch da 17", LED di stato SOC
Gestione cavo:	Opzionale
Dimensioni	2040 x 820 x 825 mm
Peso (prodotto)	636kg
Peso con confezione	828,5 kg con imballaggio
Temperatura operativa ambientale	da -35 °C a +55 °C